

N° D'IMPRIMÉ T30138171

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																															
Contrôle technique périodique	29/04/2025	25097318																																																																															
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																
Favorable	Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P064A P0562 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/10/2023 : 94119 km / 01/12/2023 : 99643 km																																																																																
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																	
28/04/2027																																																																																	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																	
Contrôle technique périodique																																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGRÈMENT :	S076T114																																																																																
(9) RAISON SOCIALE :	SASU ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY																																																																																
(3) COORDONNÉES :	18 ALLEE DE LA COTONNIERE 76570 PAVILLY Tél : 02 35 92 29 29 - Fax : 02 35 92 29 29																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																	
N° D'AGRÈMENT :	076T1338																																																																																
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																															
FL-323-NV (F)	14/11/2019	14/11/2019																																																																															
Marque	Désignation commerciale																																																																																
PEUGEOT	3008																																																																																
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																															
VF3MCYHZRKS298018	M1	VP																																																																															
Type/CNIT	Énergie																																																																																
M10PGTVP076T458	GO																																																																																
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																
108994																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+0.2 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td colspan="2">0 %</td><td colspan="2">6 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">890 daN</td><td colspan="2">564 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>216 daN</td><td>248 daN</td><td>178 daN</td><td>167 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">13 %</td><td colspan="2">7 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>380 daN</td><td>310 daN</td><td>184 daN</td><td>173 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="4">72 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="4">20 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="4">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.1 %</td><td></td><td>-2.1 %</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.7 %</td><td></td><td>-3.2 %</td><td></td></tr></tbody></table>									AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.2 m/km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		6 %		Forces verticales :	890 daN		564 daN		Frein de service					Forces de freinage :	216 daN	248 daN	178 daN	167 daN	Déséquilibre (<20%) :	13 %		7 %		Forces de freinage (efficacité) :	380 daN	310 daN	184 daN	173 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-2.1 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.7 %		-3.2 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																														
	G	D	G	D																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.2 m/km																																																																																
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		6 %																																																																														
Forces verticales :	890 daN		564 daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage :	216 daN	248 daN	178 daN	167 daN																																																																													
Déséquilibre (<20%) :	13 %		7 %																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	380 daN	310 daN	184 daN	173 daN																																																																													
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %																																																																																
Émissions à l'échappement																																																																																	
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-2.1 %																																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.7 %		-3.2 %																																																																														