



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritétest

N° D'IMPRIMÉ T 31368871

Exemplaire conservé par le centre

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 07/07/2025	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 25401741																																																																											
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																												
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 06/09/2025	<b>Défaillances majeures :</b> 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente ARD , ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures D																																																																												
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contre-visite	<b>Défaillances mineures :</b> 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR																																																																												
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b> N° D'AGRÈMENT : S013T201 (9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES (3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 11/06/2024 : 127221 km / 05/07/2024 : 128957 km																																																																												
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b> N° D'AGRÈMENT : 013T0762 SIGNATURE :																																																																													
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b> (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FP-651-BF (F) 27/02/2020 27/02/2020 Marque Désignation commerciale IVECO 35S18 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZCFC535D305329699 N1 CTTE Type / CNIT Energie IS35SI2AAID11C1CVK4CA6FG36K GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 144664	<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																												
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b> PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+6.4 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :</td><td>3 %</td><td></td><td>14 %</td><td></td></tr><tr><td><b>Forces verticales</b> :</td><td>1473 daN</td><td></td><td>957 daN</td><td></td></tr><tr><td><b>Frein de service</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>518 daN</td><td>504 daN</td><td>303 daN</td><td>276 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td><td>3 %</td><td></td><td>9 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>518 daN</td><td>504 daN</td><td>303 daN</td><td>276 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">65 %</td></tr><tr><td><b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">21 %</td></tr><tr><td><b>Émissions à l'échappement</b></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.5 m-1) C2:&lt;0.1 m-1 C3:&lt;0.1 m-1 C4:&lt;0.1 m-1 Moyenne:&lt;0.1 m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td><b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :</td><td>-0.5 %</td><td></td><td>-0.6 %</td><td></td></tr><tr><td><b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-2.5 %</td><td></td><td>-2.6 %</td><td></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+6.4 m/km			<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	3 %		14 %		<b>Forces verticales</b> :	1473 daN		957 daN		<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	518 daN	504 daN	303 daN	276 daN	Déséquilibre (<20%) :	3 %		9 %		Forces de freinage (efficacité) :	518 daN	504 daN	303 daN	276 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %				<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					Opacité des fumées(0.5 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1					<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :	-0.5 %		-0.6 %		<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.5 %		-2.6 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+6.4 m/km																																																																											
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	3 %		14 %																																																																										
<b>Forces verticales</b> :	1473 daN		957 daN																																																																										
<b>Frein de service</b>																																																																													
Forces de freinage :	518 daN	504 daN	303 daN	276 daN																																																																									
Déséquilibre (<20%) :	3 %		9 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	518 daN	504 daN	303 daN	276 daN																																																																									
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %																																																																												
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %																																																																												
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																													
Opacité des fumées(0.5 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1																																																																													
<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :	-0.5 %		-0.6 %																																																																										
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.5 %		-2.6 %																																																																										
<b>FP-651-BF</b> <b>CT:06/09/2025</b> N° D'AGRÈMENT : S013T201 N° SÉRIE : ZCFC535D305329699 N° D'IMPRIMÉ : T31368871	<b>S013T201</b> <b>25401741</b> <b>XXXXXXXXXX</b>																																																																												