

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D133690930

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		14/10/2025		25181047																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles : AV 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06.08.2025 : 120 755 km / 14.01.2025 : 113 413 km																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																											
13/12/2025																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																											
Contre-visite																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																											
N° d'agrément : S094D172 Raison sociale : AUTO CONTROLE CRETEIL Coordonnées : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																											
N° d'agrément : 094D1256 Signature :																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																											
(3) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FS-418-VV(F) 01/09/2025 21/09/2020 Marque Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la zone du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1WF000X65931902 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N10RENTA768109 GO Document(s) présent(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																									
120764		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">+10.8 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">932 daN</td> <td colspan="2">601 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>285 daN</td> <td>351 daN</td> <td>174 daN</td> <td>175 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">19 %</td> <td colspan="2">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>285 daN</td> <td>351 daN</td> <td>174 daN</td> <td>175 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">64 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">21 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :</td> <td>C1: 0.10</td> <td>C2: 0.17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-1.6 %</td> <td>-1.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+10.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		3 %		Force verticales :	932 daN		601 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	285 daN	351 daN	174 daN	175 daN	Déséquilibre (< 20%) :	19 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	285 daN	351 daN	174 daN	175 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: 0.10	C2: 0.17			Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.6 %	-1.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																								
	G	D	G	D																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km):	+10.8 m/km																																																																										
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		3 %																																																																								
Force verticales :	932 daN		601 daN																																																																								
Frein de service																																																																											
Forces de freinage (déséquilibre) :	285 daN	351 daN	174 daN	175 daN																																																																							
Déséquilibre (< 20%) :	19 %		1 %																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	285 daN	351 daN	174 daN	175 daN																																																																							
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	64 %																																																																										
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %																																																																										
Émissions à l'échappement																																																																											
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: 0.10	C2: 0.17																																																																									
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.6 %	-1.0 %																																																																									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																											

FS-418-VV

CT 13/12/2025

S094D172
25181047
XXXXXX

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VF1WF000X65931902