



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132891802

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/07/2025	25178333

**(7) RESULTAT DU CONTRÔLE** **(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGENCIEMENT : S094D172  
 RAYON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL  
 COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte  
 Carrefour Pompadour  
 94000 CRETEIL  
 Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGENCIEMENT : 094D1223  
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de mise en circulation  
 FW-077-ZA(F) 22/09/2023 04/02/2021  
 Marque Désignation commerciale  
 CITROEN C3  
 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
 VF7SWYHTUMT512460 M1 VASP  
 Type/CIT Energie  
 M10CTRVP113V547 GO  
 Document(s) présent(s)  
 Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

71986

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

- 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG
  - 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG
  - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G
- Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		2 %	
Force verticales :	761 daN		404 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	266 daN	252 daN	104 daN	114 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	266 daN	252 daN	104 daN	114 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m <sup>-1</sup> ) :	C2: 0.12	C3: < 0.10	C4: 0.10	Moyenne: 0.11
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.5 %		-2.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %		-4.0 %	