

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT

GF 487 DG



NUMÉRO DE CERTIFICAT: 50EEAC17-973B-420B-8342-0DDE251E4588

VÉHICULE

MARQUE: Citroën

KILOMÉTRAGE: 9 292 km

EXÉCUTÉ PAR: VPAuto Nantes

MODÈLE: ë-C4 - 50 kWh

VIN: VR7BCZKXCME075627

DATE ET HEURE:

16.01.2026, 16:51:32

RÉSULTATS

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

93,7 %

ÉNERGIE

43kWh | 46kWh


AUTONOMIE WLTP

332km | 354km

ÉVALUATION

COMPARAISON

Comment votre véhicule
se compare-t-il à des
véhicules comparables ?



CONTROLES

Système de gestion de la batterie (BMS)



Capteurs de la batterie



Mesures de la batterie



Tension des cellules de la batterie



Communication avec le véhicule




ÉVALUATION

SANTÉ CORRECTE - AUCUNE ANOMALIE N'A ÉTÉ DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en bon état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

Brute	Nette (Nominal)	Utilisable
Actuel: 46,8kWh	43,1kWh	41,2kWh
Neuf: 50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

AUTONOMIE

WLTP	Typique
Actuel: 328-332km	241km
Neuf: 350-354km	257km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée.	16:51:28
Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

BMS

	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	69%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	90%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	10.0°C	11.0°C	1.0°C	✓
Tension des cellules	3,863V	3,874V	12mV	✓
Tension du pack	418,1V			
Courant moyen	-0,8A			

TENSION DES CELLULES



*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.