

# RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE A CONSERVER

N° d'imprimé : **D135529407**

NATURE DU CONTRÔLE

## Contrôle Volontaire

### IDENTIFICATION DU VEHICULE

- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

### RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire  
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.  
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

### IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'ACRÉDITATION : **S094D172**  
RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE CRETEIL**  
ADRESSE : **6, Rue de la Haute Quinte  
Carrefour Pompadour  
94000 CRETEIL**  
Tél : **01.43.99.21.21** Fax: **01.43.99.92.94**

### IDENTITE DU CONTRÔLEUR

N° D'ACRÉDITATION : **094D1294**  
SIGNATURE :

### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation : **GJ-718-NX** Date d'immatriculation : **23/09/2022** Date de l'avis : **23/09/2022**  
Genre : **CTTE** Marque : **FORD** Type : **N10FRDCT4431172**  
N° dans la série du type : **WFOEXXTTREM K21745** Énergie : **GO**  
Numéro de plaque ou compteur : **153639** Dénomination commerciale du véhicule : **TRANSIT**

(\* : Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule)

### TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : **CAT FRANCE**  
Adresse : **5-7 rue Frédéric Clavel  
92510 SURESNES**  
Document présenté : **Copie du certificat d'immatriculation visé par un vendeur professionnel**

DATE DU CONTRÔLE

**27/06/2025**

N° PROCÈS-VERBAL

**25177856**

### DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

#### DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

- 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : **AVD,AVG**  
1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur : **AV**  
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté  
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : **AVD**  
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : **AR,ARG**  
4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : **AR,C**  
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : **D,G**

#### AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : **AVD,AVG**  
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : **ARD**  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : **D**  
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : **AVD,AVG**  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : **D,ARD**  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : **D**

### MESURES

|                                                                   | AVANT     |         | ARRIERE |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                   | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km):                                            | +4.4 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%):                                   | 0 %       |         | 1 %     |         |
| Force verticales :                                                | 1363 daN  |         | 758 daN |         |
| Frein de service                                                  |           |         |         |         |
| Forces de freinage (déséquilibre) :                               | 242 daN   | 636 daN | 266 daN | 294 daN |
| Déséquilibre (< 20%) :                                            | 62 %      |         | 10 %    |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                                 | 242 daN   | 636 daN | 266 daN | 294 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 %                          |           |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %           |           |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                                         |           |         |         |         |
| Opacité des fumées (0.50m <sup>-1</sup> ) : C1: < 0.10 C2: < 0.10 |           |         |         |         |
| Feux de croisement (-0.5% à -3%):                                 | -1.6 %    |         |         |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):                           | -3.4 %    | -4.0 %  |         |         |