



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° D'IMPRIMÉ TV01290562

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	14/05/2025	25001202

FONCTIONS CONTRÔLÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVD
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
Défaillances mineures :
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S076T114
RAISON SOCIALE : SASU ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY
COORDONNÉES : 18 ALLEE DE LA COTONNIERE
76570 PAVILLY
Tél : 02 35 92 29 29 - Fax : 02 35 92 29 29

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 076T1338
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Immatriculation et pays : GK-058-ZV (F) | Date d'immatriculation : 08/12/2022 | Date de 1^{ère} mise en circulation : 08/12/2022
Marque : AUDI | Désignation commerciale : A4 ALLROAD QUATTRO
N° dans la série du type (VIN) : WAUZZZF43PA031739 | Catégorie internationale : M1 | Genre : VP
Type/CNIT : M10AUDVP099S792 | Énergie : GH
Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
97307

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.3 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		0 %	
Forces verticales :		923 daN		810 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	316 daN	342 daN	257 daN	254 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		2 %
Forces de freinage (efficacité) :	316 daN	342 daN	257 daN	254 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	67 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.1 m-1) C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-1.8 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO