CERTIFICAT DE BATTERIE

GM 757 BZ

VILOO

BATTERY DIAGNOSTICS

INDÉPENDANT

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 42EAE190-4D5B-4FF4-8ECC-6451C588A92D

VÉHICULE

MARQUE: Peugeot


MODÈLE: e-208 - 50 kWh


KILOMÉTRAGE: 36 141 km

VIN: VR3UHZKXZNT688954

DATE ET HEURE: 24.10.2025, 14:09:01

EXÉCUTÉ PAR: VPAuto Rouen





Système de gestion de la batterie (BMS)

Capteurs de la batterie

Mesures de la batterie

Tension des cellules de la batterie

Communication avec le véhicule



ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

horans Reigel

Dr. Marcus Berger, CEO





42EAE190-4D5B-4FF4-8ECC-6451C588A92D

GIE		Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
ÉNERGIE	Actuel:	49,4kWh	45,4kWh	43,5kWh
Ш	Neuf:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

	WLTP	Typique
Actuel:	336-336km	256km
Neuf:	340-340km	259km

AVILOO Box connectée.	14:08:58
Le FLASH Test a commencé.	~
Véhicule détecté.	~
Début de l'acquisition de données.	~
Acquisition des données terminée.	~
Analyse des données.	~
Analyse terminée.	~

Capteurs de tension	~
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	~
Capteurs de tension des cellules	_

		Valeur	Statut
	État de charge du BMS (SoC)*:	50%	
BMS	Précision des calculs du SoC:		~
Ш	État de santé (SoH) du BMS*:	103%	
	Précision du calcul du SoH:		~

		Min	Max	Delta	Statut
S	Température de la batterie	8.0°C	9.0°C	1.0°C	~
UR	Tension des cellules	3,670V	3,681V	10mV	~
MESURE	Tension du pack	397,2V			
_	Courant moyen	-1,2A			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ES	1 - 20	3.679	3.676	3.679	3.677	3.677	3.679	3.678	3.679	3.681	3.677	3.679	3.678	3.676	3.678	3.680	3.677	3.678	3.675	3.678	3.680
CELLUL	21 - 40	3.678	3.676	3.678	3.680	3.678	3.679	3.680	3.680	3.678	3.680	3.679	3.679	3.678	3.677	3.679	3.677	3.675	3.676	3.675	3.679
듸.	41 - 60	3.670	3.677	3.678	3.679	3.677	3.678	3.677	3.677	3.677	3.677	3.678	3.678	3.678	3.679	3.678	3.678	3.678	3.677	3.678	3.678
ᇳ	61 - 80	3.678	3.679	3.675	3.679	3.679	3.676	3.676	3.679	3.676	3.676	3.675	3.676	3.677	3.677	3.678	3.680	3.676	3.675	3.678	3.679
	81 - 100	3.679	3.678	3.678	3.677	3.677	3.678	3.677	3.679	3.679	3.674	3.679	3.676	3.676	3.680	3.677	3.678	3.677	3.677	3.679	3.678
DES	101 - 108	3.678	3.676	3.678	3.679	3.680	3.678	3.676	3.677	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TENSION																					
E .	MIN 3.6	70 3.6	71 3.67	3 3.67	4 3.675	3.677	3.678	3.680	3.681	MAX											
							MOYE	N													

*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.