



N° D'IMPRIMÉ T 01294797

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		07/07/2025		25002165	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T201					
(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES					
(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013T0762					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GP-370-GH (F)		01/06/2023		01/06/2023	
Marque		Désignation commerciale			
TOYOTA		RAV4			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
JTMW53FV80D519354		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10JT0VP064T711		EH			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
19475					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		3 %	
Forces verticales :		946 daN		708 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		344 daN	324 daN	219 daN	221 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :		344 daN	324 daN	219 daN	221 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		Lambda : 0.999	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.2 %		-1.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %			